

STAZIONE AUTONOMA #37

Stazioni Autonome



Stazione autonoma per l'abbattimento polveri, montata su skid inforcabile con cannone nebulizzatore, serbatoio acqua e generatore diesel. Personalizzabile con accessori come radiocomando, pompa per abbattimento odori e kit Industria 4.0. Ideale per il controllo di polveri e odori in impianti di compostaggio e gestione rifiuti non pericolosi.

DATI TECNICI

Cannone Nebulizzatore	C32
Capienza Serbatoio	3000L
Gruppo Elettrogeno	Integrato Diesel
Movimentazione	Inforcabile
Automazione	PLC Integrato
Gittata	oltre 30 m
N. Ugelli	64 - selezionabili 32 32
Corone	2 corone in alluminio -riscaldate con resistenza elettrica per operatività sottozero.
Automatismi PLC	elettronica PLC integrata, Accensione faro, Accensione Pompa acqua, Accensione riscaldamento corona, Accensione Ventola, funzione Pausa/Lavoro, Impostazione della Rotazione da 0° a 340°, Salita/discesa del braccio articolato, Timer giornaliero e settimanale, ugelli attivi selezionabili
Rotazione	340° automatica con servo motore
Inclinazione	-20° +45° automatico
Potenza Ventola	3 Kw-400V-50Hz
Potenza totale installata	8 kW
Salita / Discesa	solo con l'allestimento a braccio articolato- altezza di lavoro raggiungibile 5,5 m
Ø VENTOLA	410 mm – 3000 rpm
Pressione	10-15 bar
Consumo Acqua	33 l/min
IP	65

Area Coperta	2800 m ²
Rumore	70 dB
Filtro Acqua	Filtro Inox ispezionabile
Capacità di filtraggio	100 micron
Collegamento acqua	1 ½ " – Camlock
Pompa acqua inclusa	Elettropompa centrifuga multistadio verticale autoadescante per funzionalità a caduta. Non è necessaria pressione idrica in entrata
Collegamento elettrico	CEE 32A 3P+N+T
Optional disponibili	Kit Industria 4.0, Pompa dosatrice per abbattere odori, Radiocomando

Dati indicativi, soggetti a variazione senza preavviso. Per la configurazione del tuo cantiere chiedi un preventivo.