

STAZIONE AUTONOMA #30

Stazioni Autonome

Questa stazione Autonoma su Sella scarrabile con CONRAD LC50R è una versione compatta, realizzata su misure per questo piccolo camion due assi.



DATI TECNICI

Cannone Nebulizzatore	LC50R
Capienza Serbatoio	3000L Su misura
Gruppo Elettrogeno	Integrato
Movimentazione	Scarrabile
Automazione	PLC Integrato
Gittata	50 m
N. Ugelli	45
Rotazione	340° automatica con PLC integrato
Automatismi PLC	Accensione Pompa acqua, Accensione Ventola, funzione Pausa/Lavoro, Impostazione della Rotazione da 0° a 340°, Timer giornaliero e settimanale
Inclinazione	-20° +45° manuale
Pressione	10-15 bar
Consumo Acqua	33 l/min
Potenza Ventola	5 kW – 400V – 50Hz
Potenza totale installata	7,9 kW
Rumore	70 dB
IP	55
Area Coperta	7500 m ²
Ø VENTOLA	500 mm
Filtro Acqua	Filtro Inox ispezionabile
Capacità di filtraggio	100 micron
Pompa acqua inclusa	Elettropompa centrifuga multistadio verticale autoadescante per funzionalità a caduta. Non è necessaria pressione idrica in entrata

Collegamento acqua	1 ½ " – Camlock
Collegamento elettrico	CEE 32A 3P+N+T
Sollevamento	Alloggiamento per forche muletto
Optional disponibili	Inclinazione verticale automatica da PLC, Kit Industria 4.0, Pompa dosatrice per abbattere odori, Radiocomando

Dati indicativi, soggetti a variazione senza preavviso. Per la configurazione del tuo cantiere chiedi un preventivo.