

STAZIONE AUTONOMA #21

Stazioni Autonome

Questa stazione Autonoma su Sella scarrabile è la più grande nella sua categoria, serbatoio in acciaio 8000 litri, generatore diesel e Cannone nebulizzatore C62 con allestimento su braccio articolato.

Un allestimento personalizzato richiesto espressamente dell'impresa per la gestione delle polveri dell'attività estrattiva da cava.



DATI TECNICI

Cannone Nebulizzatore	C62
Capienza Serbatoio	10.000L
Gruppo Elettrogeno	Integrato
Movimentazione	Scarrabile
Automazione	PLC Integrato
Gittata	60 m
N. Ugelli	60 - selezionabili a gruppi di 20 20 20
Corone	1 corona in alluminio -riscaldata con resistenza elettrica per operatività sottozero.
Automatismi PLC	elettronica PLC integrata, Accensione faro, Accensione Pompa acqua, Accensione riscaldamento corona, Accensione Ventola, funzione Pausa/Lavoro, Impostazione della Rotazione da 0° a 340°, Salita/discesa del braccio articolato, Timer giornaliero e settimanale, ugelli attivi selezionabili
Rotazione	340° automatica con servo motore
Inclinazione	-20° +45° automatico
Salita / Discesa	solo con l'allestimento a braccio articolato- altezza di lavoro raggiungibile 5,5 m
Consumo Acqua	60 l/min
Potenza Ventola	11 kW – 400V – 50Hz
Ø VENTOLA	660 mm
Potenza totale installata	15 kW
IP	65
Pressione	10-15 bar, 50-60 bar

Area Coperta	10.700 m ²
Rumore	70 dB
Filtro Acqua	Filtro Inox ispezionabile
Capacità di filtraggio	100 micron
Collegamento acqua	1 ½ " – Camlock
Pompa acqua inclusa	Elettropompa centrifuga multistadio verticale autoadescante per funzionalità a caduta. Non è necessaria pressione idrica in entrata
Sollevamento	Alloggiamento per forche muletto
Optional disponibili	Kit Industria 4.0, Pompa dosatrice per abbattere odori, Radiocomando
Collegamento elettrico	CEE 32A 3P+N+T

Dati indicativi, soggetti a variazione senza preavviso. Per la configurazione del tuo cantiere chiedi un preventivo.