

CONRAD C72

Cannoni Nebulizzatori

Un nebulizzatore dalla grande potenza, allestito con un motore da 15 kW per una gittata di oltre 70 metri, queste le prestazioni del Conrad C72.

Automatismi completi, brandeggio, inclinazione verticale, timer, corona riscaldata e molto altro.



DATI TECNICI

Gittata	70 m
N. Ugelli	60 - selezionabili a gruppi di 20 20 20
Corone	1 corona in alluminio -riscaldata con resistenza elettrica per operatività sottozero.
Automatismi PLC	elettronica PLC integrata, Accensione faro, Accensione Pompa acqua, Accensione riscaldamento corona, Accensione Ventola, funzione Pausa/Lavoro, Impostazione della Rotazione da 0° a 340°, Salita/discesa del braccio articolato, Timer giornaliero e settimanale, ugelli attivi selezionabili
Rotazione	340° automatica con servo motore
Inclinazione	-20° +45° automatico
Salita / Discesa	solo con l'allestimento a braccio articolato- altezza di lavoro raggiungibile 5,5 m
Pressione	10-15 bar, 50-60 bar
Consumo Acqua	60 l/min
Area Coperta	14700 m ²
Potenza Ventola	15 kW-400V-50Hz
Ø VENTOLA	660 mm
Potenza totale installata	20 kW
Collegamento elettrico	CEE 63A
IP	65
Rumore	70 dB
Filtro Acqua	Filtro Inox ispezionabile
Capacità di filtraggio	100 micron
Collegamento acqua	1 ½ " – Camlock, ¾" maschio

Optional disponibili

Kit Industria 4.0, Pompa dosatrice per abbattere odori,
Radiocomando

Dati indicativi, soggetti a variazione senza preavviso. Per la configurazione del tuo cantiere chiedi un preventivo.