

CONRAD C62

Cannoni Nebulizzatori

Il Cannone nebulizzatore Conrad C62 è in grado di sopprimere polvere e odori in ogni tipo di contesto ostile senza alcuna difficoltà.

L'abbattitore di polveri Conrad C62 offre la possibilità di selezionare il numero di ugelli attivi, a seconda del tipo di intensità di spruzzatura che si desidera ottenere.



DATI TECNICI

Gittata	60 m
N. Ugelli	60 - selezionabili a gruppi di 20 20 20
Corone	1 corona in alluminio -riscaldata con resistenza elettrica per operatività sottozero.
Automatismi PLC	elettronica PLC integrata, Accensione faro, Accensione Pompa acqua, Accensione riscaldamento corona, Accensione Ventola, funzione Pausa/Lavoro, Impostazione della Rotazione da 0° a 340°, Salita/discesa del braccio articolato, Timer giornaliero e settimanale, ugelli attivi selezionabili
Rotazione	340° automatica con servo motore
Inclinazione	-20° +45° automatico
Salita / Discesa	solo con l'allestimento a braccio articolato- altezza di lavoro raggiungibile 5,5 m
Consumo Acqua	60 l/min
Potenza Ventola	11 kW – 400V – 50Hz
Ø VENTOLA	660 mm
Potenza totale installata	15 kW
IP	65
Pressione	10-15 bar, 50-60 bar
Area Coperta	10.700 m²
Rumore	70 dB
Filtro Acqua	Filtro Inox ispezionabile
Capacità di filtraggio	100 micron
Collegamento acqua	1 ½ " – Camlock

Pompa acqua inclusa	Elettropompa centrifuga multistadio verticale autoadescante per funzionalità a caduta. Non è necessaria pressione idrica in entrata
Sollevamento	Alloggiamento per forche muletto
Optional disponibili	Kit Industria 4.0, Pompa dosatrice per abbattere odori, Radiocomando
Collegamento elettrico	CEE 32A 3P+N+T

Dati indicativi, soggetti a variazione senza preavviso. Per la configurazione del tuo cantiere chiedi un preventivo.