

CONRAD C42

Cannoni Nebulizzatori

La soluzione migliore per la soppressione di polveri e odori nelle discariche e nei siti di riciclaggio dei rifiuti, limitando al minimo il consumo di acqua

Più di 40 m di getto alimentato da una pompa ad alta pressione di alta qualità.



DATI TECNICI

Gittata	40 m
N. Ugelli	64 - selezionabili 32 32
Corone	2 corone in alluminio -riscaldate con resistenza elettrica per operatività sottozero.
Automatismi PLC	elettronica PLC integrata, Accensione faro, Accensione Pompa acqua, Accensione riscaldamento corona, Accensione Ventola, funzione Pausa/Lavoro, Impostazione della Rotazione da 0° a 340°, Salita/discesa del braccio articolato, Timer giornaliero e settimanale, ugelli attivi selezionabili
Rotazione	340° automatica con servo motore
Inclinazione	-20° +45° automatico
Potenza Ventola	3 Kw-400V-50Hz
Potenza totale installata	8 kW
Salita / Discesa	solo con l'allestimento a braccio articolato- altezza di lavoro raggiungibile 5,5 m
Ø VENTOLA	410 mm – 3200 rpm
Pressione	50 - 60 bar - pompa ad alta pressione integrata
Consumo Acqua	18-21 l/min
IP	65
Area Coperta	4700 m²
Rumore	70 dB
Filtro Acqua	Filtro Inox ispezionabile
Capacità di filtraggio	250 microM 60 mesh, 100 micron

Collegamento acqua	1 ½ " – Camlock
Pompa acqua inclusa	Elettropompa centrifuga multistadio verticale autoadescante per funzionalità a caduta. Non è necessaria pressione idrica in entrata
Collegamento elettrico	CEE 32A 3P+N+T
Optional disponibili	Kit Industria 4.0, Kit lancia per idropulitrice con 10 m di tubi alta pressione raccordati, Pompa dosatrice per abbattere odori, Radiocomando

Dati indicativi, soggetti a variazione senza preavviso. Per la configurazione del tuo cantiere chiedi un preventivo.