

CONRAD LC50R

Cannoni Nebulizzatori



CONRAD LC50R è un cannone nebulizzatore 50 m ideale per abbattere le polveri durante le attività di demolizione, apprezzato anche a supporto negli impianti di riciclo inerti per controllare le polveri in uscita dai nastri trasportatori e dai vagli per la separazione dei materiali inerti.

LC50R ha una gittata di 50 m e una copertura di circa 7.500 m², grazie al PLC di cui è dotato per il controllo automatico della rotazione programmabile fino a 340°.

Il carrello dotato di 3 ruote pneumatiche, 2 stabilizzatori e un timone rende CONRAD LC50R molto maneggevole anche sui terreni più dissestati.

DATI TECNICI

Gittata	50 m
N. Ugelli	45
Rotazione	340° automatica con PLC integrato
Automatismi PLC	Accensione Pompa acqua, Accensione Ventola, funzione Pausa/Lavoro, Impostazione della Rotazione da 0° a 340°, Timer giornaliero e settimanale
Inclinazione	-20° +45° manuale
Pressione	10-15 bar
Consumo Acqua	33 l/min
Potenza Ventola	5 kW – 400V – 50Hz
Potenza totale installata	7,9 kW
Rumore	70 dB
IP	55
Area Coperta	7500 m ²
Ø VENTOLA	500 mm
Filtro Acqua	Filtro Inox ispezionabile
Capacità di filtraggio	100 micron
Pompa acqua inclusa	Elettropompa centrifuga multistadio verticale autoadescante per funzionalità a caduta. Non è necessaria pressione idrica in entrata
Collegamento acqua	1 ½ " – Camlock
Collegamento elettrico	CEE 32A 3P+N+T

Sollevamento	Alloggiamento per forche muletto
Optional disponibili	Inclinazione verticale automatica da PLC, Kit Industria 4.0, Pompa dosatrice per abbattere odori, Radiocomando

Dati indicativi, soggetti a variazione senza preavviso. Per la configurazione del tuo cantiere chiedi un preventivo.