


AUTONOME STATION #37

Autonome Bahnhöfe



Autonome Staubbindungsanlage, montiert auf einem mit Gabelstaplern transportierbaren Fahrgestell, ausgestattet mit einer Sprühkanone, einem Wassertank und einem Dieselgenerator.

Individuell anpassbar mit Zubehör wie Funkfernsteuerung, Geruchsbeseitigungspumpe und Industrie-4.0-Kit.

Ideal zur Staub- und Geruchskontrolle in Kompostieranlagen und bei der Entsorgung von nicht gefährlichen Abfällen.

TECHNISCHE DATEN

Sprühkanone	C32
Tankinhalt	3000L
Generator Gruppe	Integrierter Diesel
Umschlag	Inforcible
Automatisierung	Integrierte SPS
Reichweite	über 30 m
N. Düsen	64 - wählbar 32 32
Kronen	2 Aluminiumkronen - beheizt mit elektrischem Widerstand für den Betrieb bei Minusgraden.
PLC-Automatisierung	integrierte PLC-Elektronik, Scheinwerfer einschalten, Wasserpumpe einschalten, Kronenheizung einschalten, Gebläse einschalten, Pause/Arbeitsfunktion, Dreheinstellung von 0° bis 340°, Knickarm hoch/runter, Tages- und Wochentimer, wählbare aktive Düsen
Rotation	340° automatisch mit Servomotor
Neigung	-20° +45° automatisch
Ventilatorleistung	3 Kw-400V-50Hz
Installierte Gesamtleistung	8 kW
Aufstieg / Abstieg	nur mit Knickarmaufstellung - erreichbare Arbeitshöhe 5,5 m
Ø FAN	410 mm - 3000 U/min
Druck	10-15 bar
Wasserverbrauch	33 l/min
IP	65

Überdachte Fläche	2800 m ²
Lärm	70 dB
Wasserfilter	Inspektionsfähiger Filter aus Edelstahl
Kapazität der Filterung	100 micron
Wasseranschluss	1 ½ " - Camlock
Inklusive Wasserpumpe	Selbstansaugende vertikale mehrstufige elektrische Zentrifugalpumpe für Schwerkraftbetrieb. Kein Wasserzulaufdruck erforderlich
Elektrischer Anschluss	CEE 32A 3P+N+E
Verfügbare Optionen	Industrie 4.0-Kit, Dosierpumpe zur Geruchsbekämpfung, Fernsteuerung

Die Angaben sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte fordern Sie für die Gestaltung Ihrer Baustelle ein Angebot an.