

CONRAD C72

Sprühkanonen

Ein leistungsstarkes Sprühgerät, ausgestattet mit einem 15 kW Motor für eine Reichweite von mehr als 70 Metern, das sind die Leistungsmerkmale des Conrad C72.

Vollautomatik, Schwenken, vertikale Neigung, Timer, beheizte Krone und vieles mehr.



TECHNISCHE DATEN

Reichweite	70 m
N. Düsen	60 - wählbar in Gruppen von 20 20
Kronen	1 Aluminiumkrone - beheizt mit elektrischem Widerstand für den Betrieb bei Minusgraden.
PLC-Automatisierung	integrierte PLC-Elektronik, Scheinwerfer einschalten, Wasserpumpe einschalten, Kronenheizung einschalten, Gebläse einschalten, Pause/Arbeitsfunktion, Dreheinstellung von 0° bis 340°, Knickarm hoch/runter, Tages- und Wochentimer, wählbare aktive Düsen
Rotation	340° automatisch mit Servomotor
Neigung	-20° +45° automatisch
Aufstieg / Abstieg	nur mit Knickarmaufstellung - erreichbare Arbeitshöhe 5,5 m
Druck	10-15 bar, 50-60 bar
Wasserverbrauch	60 l/min
Überdachte Fläche	14700 m ²
Ventilatorleistung	15 kW-400V-50Hz
Ø FAN	660 mm
Installierte Gesamtleistung	20 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 63A
IP	65
Lärm	70 dB
Wasserfilter	Inspektionsfähiger Filter aus Edelstahl
Kapazität der Filterung	100 micron
Wasseranschluss	1 ½ " - Camlock, ¾" männlich

Verfügbare Optionen

Industrie 4.0-Kit, Dosierpumpe zur Geruchsbekämpfung,
Fernsteuerung

Die Angaben sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte fordern Sie für die Gestaltung Ihrer Baustelle ein Angebot an.