

ESTACIÓN AUTÓNOMA #34

Estaciones autónomas

Esta estación remolcable de reducción de polvo se instaló en un remolque de movimiento lento y es adecuada para obras de construcción, canteras, vertederos, zonas ecológicas, explotaciones mineras y depósitos de reciclaje de materiales inertes.

En este caso, el camión se configuró con el cañón Conrad C50 con bomba de alta presión y un depósito de PE de 3000 litros.

Bajo consumo y excelente rendimiento.



DATOS TÉCNICOS

Cañón nebulizador	C50
Capacidad del depósito	3000L a medida
Grupo generador	No integrado
Manipulación	Entrenable
Automatización	PLC integrado
Gama	50 m
N. Boquillas	60 - seleccionable en grupos de 20 20
Coronas	1 corona de aluminio - calentada con resistencia eléctrica para un funcionamiento bajo cero.
Automatización PLC	Electrónica PLC integrada, Encendido de los faros, Encendido de la bomba de agua, Encendido del calefactor de la corona, Encendido del ventilador, Función de pausa/trabajo, Ajuste de la rotación de 0° a 340°, Subida/bajada de la pluma articulada, Temporizador diario y semanal, Boquillas activas seleccionables.
Rotación	340° automático con servomotor
Inclinación	-20° +45° automático
Ascenso / Descenso	sólo con montaje de pluma articulada - altura de trabajo alcanzable 5,5 m
Presión	10-15 bar, 50-60 bar
Consumo de agua	18-21 l/min, 33 l/min
IP	55
Ruido	70 dB

Superficie cubierta	7500 m²
Potencia del ventilador	5,5 Kw-400V-50Hz
Ø VENTILADOR	660 mm
Potencia total instalada	8 kW
Filtro de agua	Filtro de acero inoxidable inspeccionable
Capacidad de filtrado	100 micron
Conexión de agua	1 ½ " - Cierre de leva
Bomba de agua incluida	Electrobomba centrífuga multietapa vertical autoaspirante para funcionamiento por gravedad. No requiere presión de entrada de agua
Conexión eléctrica	CEE 32A 3P+N+E
Opciones disponibles	Kit Industria 4.0, Kit de lanza de lavado a presión con 10 m de mangueras de alta presión conectadas, Bomba dosificadora para la eliminación de olores, Mando a distancia

Datos orientativos, sujetos a cambios sin previo aviso. Para la configuración de su obra, solicite un presupuesto.