

ESTACIÓN AUTÓNOMA #07

Estaciones autónomas

La pistola Conrad C62 puede suprimir el polvo y los olores en todo tipo de entornos hostiles sin dificultad.

El supresor de polvo Conrad C62 ofrece la posibilidad de seleccionar el número de boquillas activas, en función del tipo de intensidad de pulverización deseada.



DATOS TÉCNICOS

Cañón nebulizador	C62
Capacidad del depósito	3000L o 5000L
Grupo generador	Integrado
Manipulación	Entrenable
Automatización	PLC integrado
Gama	60 m
N. Boquillas	60 - seleccionable en grupos de 20 20
Coronas	1 corona de aluminio - calentada con resistencia eléctrica para un funcionamiento bajo cero.
Automatización PLC	Electrónica PLC integrada, Encendido de los faros, Encendido de la bomba de agua, Encendido del calefactor de la corona, Encendido del ventilador, Función de pausa/trabajo, Ajuste de la rotación de 0° a 340°, Subida/bajada de la pluma articulada, Temporizador diario y semanal, Boquillas activas seleccionables.
Rotación	340° automático con servomotor
Inclinación	-20° +45° automático
Ascenso / Descenso	sólo con montaje de pluma articulada - altura de trabajo alcanzable 5,5 m
Consumo de agua	60 l/min
Potencia del ventilador	11 kW - 400V - 50Hz
Ø VENTILADOR	660 mm
Potencia total instalada	15 kW
IP	65
Presión	10-15 bar, 50-60 bar

Superficie cubierta	10.700 m ²
Ruido	70 dB
Filtro de agua	Filtro de acero inoxidable inspeccionable
Capacidad de filtrado	100 micron
Conexión de agua	1 ½ " - Cierre de leva
Bomba de agua incluida	Electrobomba centrífuga multietapa vertical autoaspirante para funcionamiento por gravedad. No requiere presión de entrada de agua
Elevación	Carcasa para horquillas de carretillas elevadoras
Opciones disponibles	Kit Industria 4.0, Bomba dosificadora para la reducción de olores, Mando a distancia
Conexión eléctrica	CEE 32A 3P+N+E

Datos orientativos, sujetos a cambios sin previo aviso. Para la configuración de su obra, solicite un presupuesto.