

CONRAD C72

Cañones nebulizadores

Un pulverizador de gran potencia, equipado con un motor de 15 kW para un alcance de más de 70 metros, éstas son las características de rendimiento del Conrad C72.

Automatización total, pivotante, inclinación vertical, temporizador, corona calefactada y mucho más.



DATOS TÉCNICOS

Gama	70 m
N. Boquillas	60 - seleccionable en grupos de 20 20
Coronas	1 corona de aluminio - calentada con resistencia eléctrica para un funcionamiento bajo cero.
Automatización PLC	Electrónica PLC integrada, Encendido de los faros, Encendido de la bomba de agua, Encendido del calefactor de la corona, Encendido del ventilador, Función de pausa/trabajo, Ajuste de la rotación de 0° a 340°, Subida/bajada de la pluma articulada, Temporizador diario y semanal, Boquillas activas seleccionables.
Rotación	340° automático con servomotor
Inclinación	-20° +45° automático
Ascenso / Descenso	sólo con montaje de pluma articulada - altura de trabajo alcanzable 5,5 m
Presión	10-15 bar, 50-60 bar
Consumo de agua	60 l/min
Superficie cubierta	14700 m²
Potencia del ventilador	15 kW-400V-50Hz
Ø VENTILADOR	660 mm
Potencia total instalada	20 kW
Conexión eléctrica	CEE 63A
IP	65
Ruido	70 dB
Filtro de agua	Filtro de acero inoxidable inspeccionable
Capacidad de filtrado	100 micron

Conexión de agua	1 ½ " - Cierre de leva, ¾" macho
Opciones disponibles	Kit Industria 4.0, Bomba dosificadora para la reducción de olores, Mando a distancia

Datos orientativos, sujetos a cambios sin previo aviso. Para la configuración de su obra, solicite un presupuesto.