

CONRAD C50

Cañones nebulizadores

El Conrad C50 es un cañón nebulizador con un alcance de 50 metros, diseñado para resolver el problema de la producción de polvo en obras de construcción, canteras, acerías y fábricas de cemento.

Equipado con una bomba dosificadora, es un valioso aliado para la reducción de olores en vertederos, plantas de digestión anaerobia, pilas de compost y el sector de los residuos en general.



DATOS TÉCNICOS

Gama	50 m
N. Boquillas	60 - seleccionable en grupos de 20 20
Coronas	1 corona de aluminio - calentada con resistencia eléctrica para un funcionamiento bajo cero.
Automatización PLC	Electrónica PLC integrada, Encendido de los faros, Encendido de la bomba de agua, Encendido del calefactor de la corona, Encendido del ventilador, Función de pausa/trabajo, Ajuste de la rotación de 0° a 340°, Subida/bajada de la pluma articulada, Temporizador diario y semanal, Boquillas activas seleccionables.
Rotación	340° automático con servomotor
Inclinación	-20° +45° automático
Ascenso / Descenso	sólo con montaje de pluma articulada - altura de trabajo alcanzable 5,5 m
Presión	10-15 bar, 50-60 bar
Consumo de agua	18-21 l/min, 33 l/min
IP	55
Ruido	70 dB
Superficie cubierta	7500 m²
Potencia del ventilador	5,5 Kw-400V-50Hz
Ø VENTILADOR	660 mm
Potencia total instalada	8 kW
Filtro de agua	Filtro de acero inoxidable inspeccionable
Capacidad de filtrado	100 micron

Conexión de agua	1 ½ " - Cierre de leva
Bomba de agua incluida	Electrobomba centrífuga multietapa vertical autoaspirante para funcionamiento por gravedad. No requiere presión de entrada de agua
Conexión eléctrica	CEE 32A 3P+N+E
Opciones disponibles	Kit Industria 4.0, Kit de lanza de lavado a presión con 10 m de mangueras de alta presión conectadas, Bomba dosificadora para la eliminación de olores, Mando a distancia

Datos orientativos, sujetos a cambios sin previo aviso. Para la configuración de su obra, solicite un presupuesto.