

# CONRAD C32

Cañones nebulizadores

El nebulizador CONRAD C32 es sin duda el producto más popular porque combina dos características clave: versatilidad y potencia.



## DATOS TÉCNICOS

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gama</b>                     | más de 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>N. Boquillas</b>             | 64 - seleccionable 32 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Coronas</b>                  | 2 coronas de aluminio - calentadas con resistencia eléctrica para un funcionamiento bajo cero.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Automatización PLC</b>       | Electrónica PLC integrada, Encendido de los faros, Encendido de la bomba de agua, Encendido del calefactor de la corona, Encendido del ventilador, Función de pausa/trabajo, Ajuste de la rotación de 0° a 340°, Subida/bajada de la pluma articulada, Temporizador diario y semanal, Boquillas activas seleccionables. |
| <b>Rotación</b>                 | 340° automático con servomotor                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Inclinación</b>              | -20° +45° automático                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Potencia del ventilador</b>  | 3 Kw-400V-50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Potencia total instalada</b> | 8 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ascenso / Descenso</b>       | sólo con montaje de pluma articulada - altura de trabajo alcanzable 5,5 m                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ø VENTILADOR</b>             | 410 mm - 3000 rpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Presión</b>                  | 10-15 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Consumo de agua</b>          | 33 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>IP</b>                       | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Superficie cubierta</b>      | 2800 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ruido</b>                    | 70 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Filtro de agua</b>           | Filtro de acero inoxidable inspeccionable                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Capacidad de filtrado</b>    | 100 micron                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Conexión de agua</b>         | 1 ½ " - Cierre de leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                               |                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bomba de agua incluida</b> | Electrobomba centrífuga multietapa vertical autoaspirante para funcionamiento por gravedad. No requiere presión de entrada de agua |
| <b>Conexión eléctrica</b>     | CEE 32A 3P+N+E                                                                                                                     |
| <b>Opciones disponibles</b>   | Kit Industria 4.0, Bomba dosificadora para la reducción de olores, Mando a distancia                                               |

Datos orientativos, sujetos a cambios sin previo aviso. Para la configuración de su obra, solicite un presupuesto.