

CANNONI CONRAD

abbattimento polveri

cannoni-conrad.it



MADE IN ITALY



Sistemi di abbattimento polveri e odori



cave
porti
miniere
gallerie
acciaierie
cementifici
demolizioni
cantieri edili
sanificazione
stoccaggio rifiuti
bonifiche ambientali
produzione di cippato
siti di raccolta rottami
riciclaggio materiali inerti
siti di digestione anaerobica
rinfrescamento stadi ed eventi
neutralizzazione odori in discarica

CANNONI-CONRAD è il marchio di riferimento nel settore ecologico per il controllo, la riduzione e l'abbattimento delle polveri in tutti i contesti in cui l'ambiente lavorativo sia reso insalubre e pericoloso dalla presenza di polveri e odori.



MADE IN ITALY



cannoni-conrad.it

SISTEMI MANUALI e SEMI-AUTOMATICI

Phoenix



- : 20 m
- : -20° +45°
- : 360° man.
- : 50-60 bar
- : 2 kW- 220 V
- : 4
- : 8 l/min
- : 70 dB(A)
- : 62x70x92 cm
- : 91 kg

Allestimenti alternativi:



STAZIONE AUTONOMA



In cava

In discarica

Nel riciclo inerti



LC30R



- : 30 m
- : -20° +45°
- : 340° auto
- : 10-15 bar
- : 3 kW- 400 V
- : 30
- : 33 l/min

Allestimento su ruote:



LC50R

- : 50 m
- : -20°+45°
- : 340° auto
- : 10-15 bar
- : 5 kW- 400 V
- : 45
- : 65 l/min



SISTEMI AUTOMATICI



C32

📍: 30 m

📐: -20°+45° auto

🔄: 340° auto

🕒: 10-15 bar

⚡: 3 kW- 400 V

🔊: 64

💧: 33 l/min

📢: 70 dB(A)

📱: 12 Funzioni

🔧: PLC elettronico

Allestimenti di serie:



Bonifica del terreno



Stoccaggio rifiuti



Realizzazione gallerie



C42

📍: 40 m

📐: -20°+45° auto

🔄: 340° auto

🕒: 50-60 bar

⚡: 3 kW- 400 V

🔊: 64

💧: 18 l/min

📢: 70 dB(A)

📱: 12 Funzioni

🔧: PLC elettronico

Corone riscaldate



PLC



Pompa dosatrice



SISTEMI AUTOMATICI



C50

📍 : 50 m
📐 : -20°+45° auto
🔄 : 340° auto
🕒 : 10/50 bar
⚡ : 11 kW- 400 V

📶 : 60
💧 : 10/60 l/min
📢 : 70 dB(A)
📱 : 12 Funzioni
🔧 : PLC elettronico

📍 : 60 m
📐 : -20°+45° auto
🔄 : 340° auto
🕒 : 10-15 bar
⚡ : 11 kW- 400 V

C62

📶 : 60
💧 : 60 l/min
📢 : 70 dB(A)
📱 : 12 Funzioni
🔧 : PLC elettronico



C72

📍 : 70 m
📐 : -20°+45° auto
🔄 : 340° auto
🕒 : 10/50 bar
⚡ : 11-18 kW- 400V

📶 : 60
💧 : 10/60 l/min
📢 : 70 dB(A)
📱 : 12 Funzioni
🔧 : PLC elettronico



C92

📍 : 90-100 m
📐 : -20°+45° auto
🔄 : 340° auto
🕒 : 10-15 bar
⚡ : 25 kW- 400 V

📶 : 60
💧 : 120 l/min
📢 : 70 dB(A)
📱 : 12 Funzioni
🔧 : PLC elettronico



SISTEMI MOBILI AUTOMONI



cannone | generatore | base inforcabile



cannone | serbatoio | generatore | base inforcabile



cannone | serbatoio | generatore | base carrellata trainabile



Discariche

Demolizione

Digestione anaerobica



SISTEMI MOBILI AUTONOMI



cannone | generatore | serbatoio | sella per motrice scarrabile



CANNONI-CONRAD:
un reale controllo
su polveri e odori.



cannoni-conrad.it



CANNONI-CONRAD®

è la divisione ecologica di:
Mantovana Macchedil s.a.s.
via Novellara, 1
46100 Mantova - Italia
P.Iva: 01347010207
T + 39 0376-391294
F + 39 0376-391307
info@cannoni-conrad.it
www.cannoni-conrad.it

I dati presenti in questo catalogo sono indicativi e non vincolanti, ci si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento e senza preavviso. Tutti i diritti riservati.