

STATION AUTONOME #39

Stations autonomes

La station autonome #39 est une solution complète et autonome de suppression des poussières, avec un pistolet de pulvérisation, un réservoir de 5 000 litres et un générateur diesel. La station est installée sur une selle de camion personnalisée avec un attelage de remorque et dispose d'un automate programmable avancé pour gérer l'automatisation et la programmation.



DONNÉES TECHNIQUES

Canon brumisateur	C32
Capacité du réservoir	Sur mesure 5000L
Groupe électrogène	Intégré
Manutention	Inforcible
Automatisation	Automate intégré
Gamme	plus de 30 m
N. Buses	64 - sélectionnable 32 32
Couronnes	2 couronnes en aluminium - chauffées par résistance électrique pour un fonctionnement en dessous de zéro.
Automatisation PLC	électronique PLC intégrée, allumage des phares, allumage de la pompe à eau, allumage du chauffage de la couronne, allumage du ventilateur, fonction pause/travail, réglage de la rotation de 0° à 340°, flèche articulée montée/descente, minuterie journalière et hebdomadaire, buses actives sélectionnables
Rotation	340° automatique avec servomoteur
Inclinaison	-20° +45° automatique
Puissance du ventilateur	3 Kw-400V-50Hz
Puissance totale installée	8 kW
Montée / Descente	uniquement avec le montage de la flèche articulée - hauteur de travail atteignable 5,5 m
Ø FAN	410 mm - 3000 rpm
Pression	10-15 bar
Consommation d'eau	33 l/min
IP	65

Surface couverte	2800 m ²
Bruit	70 dB
Filtre à eau	Filtre en acier inoxydable inspectable
Capacité de filtrage	100 micron
Raccordement d'eau	1 ½ " - Camlock
Pompe à eau incluse	Électropompe centrifuge multicellulaire verticale auto-amorçante pour un fonctionnement par gravité. Aucune pression d'entrée d'eau requise
Connexion électrique	CEE 32A 3P+N+E
Options disponibles	Kit industrie 4.0, Pompe de dosage pour la réduction des odeurs, Commande à distance

Ces données sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour la configuration de votre chantier, demandez un devis.