

STATION AUTONOME #30

Stations autonomes

Cette station autonome installée sur une selle roulante CONRAD LC50R est une version compacte, conçue sur mesure pour ce petit camion à deux essieux.



DONNÉES TECHNIQUES

Canon brumisateur	LC50R
Capacité du réservoir	3000L sur mesure
Groupe électrogène	Intégré
Manutention	Scarrabile
Automatisation	Automate intégré
Gamme	50 m
N. Buses	45
Rotation	340° automatique avec PLC intégré
Automatisation PLC	Mise en marche de la pompe à eau, Mise en marche du ventilateur, Fonction sommeil/travail, Réglage de la rotation de 0° à 340°, Minuterie journalière et hebdomadaire
Inclinaison	-20° +45°manuel
Pression	10-15 bar
Consommation d'eau	33 l/min
Puissance du ventilateur	5 kW - 400V - 50Hz
Puissance totale installée	7,9 kW
Bruit	70 dB
IP	55
Surface couverte	7500 m²
Ø FAN	500 mm
Filtre à eau	Filtre en acier inoxydable inspectable
Capacité de filtrage	100 micron

Pompe à eau incluse	Électropompe centrifuge multicellulaire verticale auto-amorçante pour un fonctionnement par gravité. Aucune pression d'entrée d'eau requise
Raccordement d'eau	1 ½ " - Camlock
Connexion électrique	CEE 32A 3P+N+E
Levage	Boîtier pour fourches de chariot élévateur
Options disponibles	Inclinaison verticale automatique par PLC, Kit industrie 4.0, Pompe doseuse pour l'abattement des odeurs, Contrôle à distance.

Ces données sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour la configuration de votre chantier, demandez un devis.