

STATION AUTONOME #13

Stations autonomes

Le nébuliseur CONRAD C32 est certainement le produit le plus populaire car il combine deux caractéristiques essentielles : la polyvalence et la puissance.



DONNÉES TECHNIQUES

Canon brumisateur	C32
Capacité du réservoir	3000L / 5000L / 8000L
Groupe électrogène	Intégré
Manutention	Inforcible
Automatisation	Automate intégré
Gamme	plus de 30 m
N. Buses	64 - sélectionnable 32 32
Couronnes	2 couronnes en aluminium - chauffées par résistance électrique pour un fonctionnement en dessous de zéro.
Automatisation PLC	électronique PLC intégrée, allumage des phares, allumage de la pompe à eau, allumage du chauffage de la couronne, allumage du ventilateur, fonction pause/travail, réglage de la rotation de 0° à 340°, flèche articulée montée/descente, minuterie journalière et hebdomadaire, buses actives sélectionnables
Rotation	340° automatique avec servomoteur
Inclinaison	-20° +45° automatique
Puissance du ventilateur	3 Kw-400V-50Hz
Puissance totale installée	8 kW
Montée / Descente	uniquement avec le montage de la flèche articulée - hauteur de travail atteignable 5,5 m
Ø FAN	410 mm - 3000 rpm
Pression	10-15 bar
Consommation d'eau	33 l/min
IP	65
Surface couverte	2800 m²

Bruit	70 dB
Filtre à eau	Filtre en acier inoxydable inspectable
Capacité de filtrage	100 micron
Raccordement d'eau	1 ½ " - Camlock
Pompe à eau incluse	Électropompe centrifuge multicellulaire verticale auto-amorçante pour un fonctionnement par gravité. Aucune pression d'entrée d'eau requise
Connexion électrique	CEE 32A 3P+N+E
Options disponibles	Kit industrie 4.0, Pompe de dosage pour la réduction des odeurs, Commande à distance

Ces données sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour la configuration de votre chantier, demandez un devis.