

STATION AUTONOME #07

Stations autonomes

Le pistolet de pulvérisation Conrad C62 peut supprimer sans difficulté les poussières et les odeurs dans toutes sortes d'environnements hostiles.

Le dépoussiéreur Conrad C62 offre la possibilité de sélectionner le nombre de buses actives, en fonction du type d'intensité de pulvérisation souhaité.



DONNÉES TECHNIQUES

Canon brumisateur	C62
Capacité du réservoir	3000L ou 5000L
Groupe électrogène	Intégré
Manutention	Formable
Automatisation	Automate intégré
Gamme	60 m
N. Buses	60 - sélectionnable par groupes de 20 20
Couronnes	1 couronne en aluminium - chauffée par résistance électrique pour un fonctionnement en dessous de zéro.
Automatisation PLC	électronique PLC intégrée, allumage des phares, allumage de la pompe à eau, allumage du chauffage de la couronne, allumage du ventilateur, fonction pause/travail, réglage de la rotation de 0° à 340°, flèche articulée montée/descente, minuterie journalière et hebdomadaire, buses actives sélectionnables
Rotation	340° automatique avec servomoteur
Inclinaison	-20° +45° automatique
Montée / Descente	uniquement avec le montage de la flèche articulée - hauteur de travail atteignable 5,5 m
Consommation d'eau	60 l/min
Puissance du ventilateur	11 kW - 400V - 50Hz
Ø FAN	660 mm
Puissance totale installée	15 kW
IP	65
Pression	10-15 bar, 50-60 bar

Surface couverte	10.700 m ²
Bruit	70 dB
Filtre à eau	Filtre en acier inoxydable inspectable
Capacité de filtrage	100 micron
Raccordement d'eau	1 ½ " - Camlock
Pompe à eau incluse	Électropompe centrifuge multicellulaire verticale auto-amorçante pour un fonctionnement par gravité. Aucune pression d'entrée d'eau requise
Levage	Boîtier pour fourches de chariot élévateur
Options disponibles	Kit industrie 4.0, Pompe de dosage pour la réduction des odeurs, Commande à distance
Connexion électrique	CEE 32A 3P+N+E

Ces données sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour la configuration de votre chantier, demandez un devis.