

# STATION AUTONOME #05

Stations autonomes

Station de démolition autonome avec réservoir de 5000L, générateur et perche télescopique. Complet avec radiocommande.



## DONNÉES TECHNIQUES

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canon brumisateur          | C32                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capacité du réservoir      | 5000L                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Groupe électrogène         | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Manutention                | Scarrable                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Automatisation             | Automate intégré                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gamme                      | plus de 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N. Buses                   | 64 - sélectionnable 32 32                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Couronnes                  | 2 couronnes en aluminium - chauffées par résistance électrique pour un fonctionnement en dessous de zéro.                                                                                                                                                                                                      |
| Automatisation PLC         | électronique PLC intégrée, allumage des phares, allumage de la pompe à eau, allumage du chauffage de la couronne, allumage du ventilateur, fonction pause/travail, réglage de la rotation de 0° à 340°, flèche articulée montée/descente, minuterie journalière et hebdomadaire, buses actives sélectionnables |
| Rotation                   | 340° automatique avec servomoteur                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inclinaison                | -20° +45° automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Puissance du ventilateur   | 3 Kw-400V-50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Puissance totale installée | 8 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Montée / Descente          | uniquement avec le montage de la flèche articulée - hauteur de travail atteignable 5,5 m                                                                                                                                                                                                                       |
| Ø FAN                      | 410 mm - 3000 rpm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pression                   | 10-15 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Consommation d'eau         | 33 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IP                         | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Surface couverte           | 2800 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                             |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bruit</b>                | 70 dB                                                                                                                                       |
| <b>Filtre à eau</b>         | Filtre en acier inoxydable inspectable                                                                                                      |
| <b>Capacité de filtrage</b> | 100 micron                                                                                                                                  |
| <b>Raccordement d'eau</b>   | 1 ½ " - Camlock                                                                                                                             |
| <b>Pompe à eau incluse</b>  | Électropompe centrifuge multicellulaire verticale auto-amorçante pour un fonctionnement par gravité. Aucune pression d'entrée d'eau requise |
| <b>Connexion électrique</b> | CEE 32A 3P+N+E                                                                                                                              |
| <b>Options disponibles</b>  | Kit industrie 4.0, Pompe de dosage pour la réduction des odeurs, Commande à distance                                                        |

Ces données sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour la configuration de votre chantier, demandez un devis.