

CONRAD PHOENIX PLUS

Canons brumisateurs

L'évolution de notre Conrad Phoenix est le nouveau CONRAD PHOENIX PLUS !

Le régulateur de portée permet au PHOENIX PLUS de faire varier progressivement la distance de pulvérisation d'un minimum de 10 mètres à plus de 25 mètres.

Le nouveau moteur électrique et la pompe à haute pression garantissent une consommation très faible pour une plus grande durabilité.

Les tests effectués sur la machine en collaboration avec les utilisateurs ont confirmé que les nouvelles réalisations parviennent à faciliter le travail de l'opérateur et à travailler efficacement sur le chantier.



DONNÉES TECHNIQUES

Gamme	réglable de 10 à plus de 25 m
N. Buses	4
Inclinaison	+ 45° électrique
Pression	50-60 bar
Bruit	70 dB
IP	55
Ø FAN	410 mm
Consommation d'eau	8 l/min
Pompe à eau incluse	Pompe à 3 pistons avec système de vilebrequin. Pistons céramiques intégrés. Pas de pression d'entrée d'eau nécessaire
Raccordement d'eau	¾"mâle
Connexion électrique	Câble électrique d'une section minimale de 3x2,5 mm et fiche monophasée bleue à 3 broches 16A, CEE 16A
Taille et poids	100 x 70 x h 145 cm - 130 kg
Puissance du ventilateur	1 kW
Puissance totale installée	3 kW - 220 V- 50Hz

Commandes

Boîtier de commande : marche/arrêt du ventilateur, marche/arrêt de la pompe, régulateur de débit, marche/arrêt des projecteurs LED, inclinaison vers le haut et vers le bas, bouton d'arrêt d'urgence

Ces données sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour la configuration de votre chantier, demandez un devis.