

STATION AUTONOME #01

Stations autonomes

Station autonome de dépoussiérage pour disposer de tout le nécessaire sur votre chantier en une seule opération.

La station CONRAD Phoenix est en effet équipée d'un canon Conrad Phoenix doté d'un automate programmable (PLC) pour le réglage de la rotation, d'un groupe électrogène et d'un réservoir de 1 000 litres.



DONNÉES TECHNIQUES

Canon brumisateur	Phoenix Plus
Capacité du réservoir	1000L
Groupe électrogène	Mosa
Manutention	Inforcible
Automatisation	Automate intégré
N. Buses	4
Gamme	20-25 m
Rotation	340° automatique avec PLC intégré
Inclinaison	-20° +45°manuel
Automatisation PLC	Mise en marche de la pompe à eau, Mise en marche du ventilateur, Fonction sommeil/travail, Réglage de la rotation de 0° à 340°, Minuterie journalière et hebdomadaire
Pression	50 - 60 bar - pompe haute pression intégrée
Consommation d'eau	8 l/min
Puissance du ventilateur	2 kW - 220 V
Bruit	70 dB
IP	55
Surface couverte	1850 m ²
Ø FAN	410 mm
Filtre à eau	Filtre en laiton
Capacité de filtrage	400 micron

Pompe à eau incluse	Électropompe centrifuge multicellulaire verticale auto-amorçante pour un fonctionnement par gravité. Aucune pression d'entrée d'eau requise
Réservoir d'eau	1 000 litres - en polyéthylène
Raccordement d'eau	¾"mâle
Générateur intégré	Alimentation à l'essence - Puissance : 10 kVA - Capacité du réservoir : 25 l.
Connexion électrique	CEE 16A
Levage	Installé sur une base unique qui peut être transportée à l'aide d'un chariot élévateur ou soulevée à l'aide de crochets.
Taille et poids	155x161xh228 cm - 460 Kg
Options disponibles	Générateur diesel, kit Industrie 4.0, kit de lance de lavage sous pression avec 10 m de tuyaux haute pression raccordés, pompe doseuse pour la réduction des odeurs, commande radio

Ces données sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour la configuration de votre chantier, demandez un devis.