

CONRAD C72

Canons brumisateurs

Un pulvérisateur puissant, équipé d'un moteur de 15 kW pour une portée de plus de 70 mètres, telles sont les performances du Conrad C72.

Automatisation complète, pivotement, inclinaison verticale, minuterie, couronne chauffée et bien plus encore.



DONNÉES TECHNIQUES

Gamme	70 m
N. Buses	60 - sélectionnable par groupes de 20 20
Couronnes	1 couronne en aluminium - chauffée par résistance électrique pour un fonctionnement en dessous de zéro.
Automatisation PLC	électronique PLC intégrée, allumage des phares, allumage de la pompe à eau, allumage du chauffage de la couronne, allumage du ventilateur, fonction pause/travail, réglage de la rotation de 0° à 340°, flèche articulée montée/descente, minuterie journalière et hebdomadaire, buses actives sélectionnables
Rotation	340° automatique avec servomoteur
Inclinaison	-20° +45° automatique
Montée / Descente	uniquement avec le montage de la flèche articulée - hauteur de travail atteignable 5,5 m
Pression	10-15 bar, 50-60 bar
Consommation d'eau	60 l/min
Surface couverte	14700 m ²
Puissance du ventilateur	15 kW-400V-50Hz
Ø FAN	660 mm
Puissance totale installée	20 kW
Connexion électrique	CEE 63A
IP	65
Bruit	70 dB
Filtre à eau	Filtre en acier inoxydable inspectable
Capacité de filtrage	100 micron
Raccordement d'eau	1 ½ " - Camlock, ¾" mâle

Options disponibles

Kit industrie 4.0, Pompe de dosage pour la réduction des odeurs,
Commande à distance

Ces données sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour la configuration de votre chantier, demandez un devis.