

CONRAD C50

Canons brumisateurs

Le Conrad C50 est un canon brumisateur d'une portée de 50 mètres, conçu pour résoudre le problème de la production de poussière sur les chantiers de construction, les carrières, les aciéries et les cimenteries.

Équipé d'une pompe doseuse, il est un allié précieux pour la réduction des odeurs dans les décharges, les sites de digestion anaérobie, les tas de compost et le secteur des déchets en général.



DONNÉES TECHNIQUES

Gamme	50 m
N. Buses	60 - sélectionnable par groupes de 20 20
Couronnes	1 couronne en aluminium - chauffée par résistance électrique pour un fonctionnement en dessous de zéro.
Automatisation PLC	électronique PLC intégrée, allumage des phares, allumage de la pompe à eau, allumage du chauffage de la couronne, allumage du ventilateur, fonction pause/travail, réglage de la rotation de 0° à 340°, flèche articulée montée/descente, minuterie journalière et hebdomadaire, buses actives sélectionnables
Rotation	340° automatique avec servomoteur
Inclinaison	-20° +45° automatique
Montée / Descente	uniquement avec le montage de la flèche articulée - hauteur de travail atteignable 5,5 m
Pression	10-15 bar, 50-60 bar
Consommation d'eau	18-21 l/min, 33 l/min
IP	55
Bruit	70 dB
Surface couverte	7500 m²
Puissance du ventilateur	5.5 Kw-400V-50Hz
Ø FAN	660 mm
Puissance totale installée	8 kW
Filtre à eau	Filtre en acier inoxydable inspectable
Capacité de filtrage	100 micron

Raccordement d'eau	1 ½ " - Camlock
Pompe à eau incluse	Électropompe centrifuge multicellulaire verticale auto-amorçante pour un fonctionnement par gravité. Aucune pression d'entrée d'eau requise
Connexion électrique	CEE 32A 3P+N+E
Options disponibles	Kit industrie 4.0, kit de lance de lavage sous pression avec 10 m de tuyaux haute pression raccordés, pompe doseuse pour la réduction des odeurs, télécommande.

Ces données sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour la configuration de votre chantier, demandez un devis.