

# CANNONI CONRAD

abbattimento polveri

[cannoni-conrad.it](http://cannoni-conrad.it)



MADE IN ITALY



# Sistemi di abbattimento polveri e odori



cave  
porti  
miniere  
gallerie  
acciaierie  
cementifici  
demolizioni  
cantieri edili  
sanificazione  
stoccaggio rifiuti  
bonifiche ambientali  
produzione di cippato  
siti di raccolta rottami  
riciclaggio materiali inerti  
siti di digestione anaerobica  
rinfrescamento stadi ed eventi  
neutralizzazione odori in discarica

CANNONI-CONRAD è il marchio di riferimento nel settore ecologico per il controllo, la riduzione e l'abbattimento delle polveri in tutti i contesti in cui l'ambiente lavorativo sia reso insalubre e pericoloso dalla presenza di polveri e odori.



MADE IN ITALY













[cannoni-conrad.it](http://cannoni-conrad.it)

# SISTEMI MANUALI e SEMI-AUTOMATICI

## Phoenix



-  : 20 m
-  : -20° +45°
-  : 360° man.
-  : 50-60 bar
-  : 2 kW- 220 V
-  : 4
-  : 8 l/min
-  : 70 dB(A)
-  : 62x70x92 cm
-  : 91 kg

Allestimenti alternativi:






Ventola da 2 kW di potenza




Centralina con pompa alta pressione

Ugelli Monarch



**LC30**  
**LC50**  
manuale

-  : 30-50 m
-  : -20°+45°
-  : 360° man.
-  : 10-15 bar
-  : 3-5 kW- 400 V
-  : 30
-  : 30 l/min

-  : 30-50 m
-  : -20°+45°
-  : 340° auto
-  : 10-15 bar
-  : 3-5 kW- 400 V
-  : 30
-  : 30 l/min

**LC30 R**  
**LC50 R**  
rotazione automatica

Allestimenti con carrello:



# SISTEMI AUTOMATICI



## C32

- : 30 m
- : -20°+45° auto
- : 340° auto
- : 10-15 bar
- : 3 kW- 400 V
- : 64
- : 33 l/min
- : 70 dB(A)
- : 12 Funzioni
- : PLC elettronico

Allestimenti di serie:



Bonifica del terreno



Stoccaggio rifiuti



Realizzazione di gallerie



## C42

- : 40 m
- : -20°+45° auto
- : 340° auto
- : 50-60 bar
- : 3 kW- 400 V
- : 64
- : 10 l/min
- : 70 dB(A)
- : 12 Funzioni
- : PLC elettronico

Corone riscaldate

Filtro ispezionabile 250 µm/60 mesh



# SISTEMI AUTOMATICI



## C50

: 50 m  
 : -20°+45° auto  
 : 340° auto  
 : 10/50 bar  
 : 11 kW- 400 V

: 60  
 : 10/60 l/min  
 : 70 dB(A)  
 : 12 Funzioni  
 : PLC elettronico

: 60 m  
 : -20°+45° auto  
 : 340° auto  
 : 10-15 bar  
 : 11 kW- 400 V

## C62

: 60  
 : 60 l/min  
 : 70 dB(A)  
 : 12 Funzioni  
 : PLC elettronico



## C72

: 70 m  
 : -20°+45° auto  
 : 340° auto  
 : 10/50 bar  
 : 11 kW- 400V

: 60  
 : 10/60 l/min  
 : 70 dB(A)  
 : 12 Funzioni  
 : PLC elettronico



## C92

: 90-100 m  
 : -20°+45° auto  
 : 340° auto  
 : 10-15 bar  
 : 25 kW- 400 V

: 60  
 : 120 l/min  
 : 70 dB(A)  
 : 12 Funzioni  
 : PLC elettronico



# SISTEMI MOBILI AUTOMONI



cannone | generatore | base inforcabile



cannone | serbatoio | generatore | base inforcabile



cannone | serbatoio | generatore | base carrellata trainabile



Discariche

Demolizione

Digestione anaerobica



[cannoni-conrad.it](http://cannoni-conrad.it)

# SISTEMI MOBILI AUTONOMI

cannone | generatore | serbatoio | sella per motrice scarrabile



**CANNONI-CONRAD:**  
un reale controllo  
su polveri e odori.



[cannoni-conrad.it](http://cannoni-conrad.it)



## CANNONI-CONRAD

è la divisione ecologica di:  
Mantovana Machedil sas  
via Novellara, 1  
46100 Mantova - Italia  
P.Iva: 01347010207  
T + 39 0376-391294  
F + 39 0376-391307  
info@cannoni-conrad.it  
www.cannoni-conrad.it

I dati presenti in questa cartolina sono indicativi e non vincolanti.  
L'uso, l'installazione e l'impiego di qualsiasi nostro prodotto è senza  
prezzo. Tutti i diritti riservati.